



Hollandse Kade 26 • 1391 JD Abcoude • tel: 0294 28 22 20 • email:info@apeqwiwa.nl

Uni-Tip™

Tipkeuzetabel (Aanbevelingen)

www.apeqwiwa.nl








Importeur van Wilhelm Wagner GmbH & Co.KG

Uni-Tip™ Tipkeuzetabel (Aanbevelingen)

| | | grijs | rood | oranje | geel | blauw | groen | paars | bruin | zwart | zwart | zwart |
|---------------------------|-------------------------|-------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SOORT OPPERVLAK | COATING | .009 | .011 | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .053 | .061 |
| Houten- panelen, meubelen | Lakken | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | | | | | |
| en overige houten delen | Vernissen | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | | | | | |
| voor binnentoepassing | Schellak | 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | | | | | |
| | Spuitplamuur | | 511 | 513 | | | | | | | | |
| | Primers | | | | 415 | 417 | 419 | | | | | |
| | Vullende lakken | | | | 515 | 517 | 519 | | | | | |
| | | | | 613 | 615 | 617 | 619 | | | | | |
| Binnenmuren: | Waterlakken | | | | 415 | 417 | 419 | | | | | |
| | Dispersielakken | | | | 515 | 517 | 519 | | | | | |
| Pleisterlagen | Latexverven | | | | 615 | 617 | 619 | | | | 653 | 661 |
| Dakoverstekken | Grondverven | | | | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | | |
| | Dispersies | | | | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | | |
| Metselwerk, Beton | Vinyl, Latex | | | | | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 653 | 661 |
| Stucwerk | Acrylaat | | | | | | | 621 | 623 | 625 | 653 | 661 |
| Beton | Alkydharslakken | | | | | | | | | 425 | 653 | 661 |
| Hout buitentoepassing | Houtbeschermingsystemen | | | | | 417 | 419 | 521 | | | | |
| Dakpannen | Waterlakken | | | | | 517 | 519 | 521 | 423 | 525 | | |
| Scheepsdekken | Alkydharslakken | | | | | 617 | 619 | 621 | 523 | 525 | | |
| | Acrylaat | | | | | | 619 | 621 | 523 | 525 | | |
| Balkstructuren | Vullende coatings | | | | | | | 521 | 423 | 525 | | |
| Plafonds en muren | Dispersies | | | | | | | 621 | 623 | 525 | | |

Grote Tip keuze van .009" – .061" (0,23 mm–1,53 mm) met spuihoeken van 20°–60° beschikbaar



| | | | |
|--|--------|----------|-------------|
|  | Filter | 30 mesh | grof |
|  | Filter | 50 mesh | medium |
|  | Filter | 100 mesh | medium-fijn |
|  | Filter | 150 mesh | fijn |
|  | Filter | 200 mesh | zeer fijn |

ASM Company, Inc. USA





Uni-Tip™

De universele omkeertip



De Airless-tip voor een perfect spuitbeeld

INWICO AG

ASM – REPRESENTATIVE FOR EUROPE

INWICO AG

Uw dealer:



Uni-Tip spuittiphouder

Handvast montage

280 bar / 4050 psi

- 6901-F (aansluiting 11/16") voor Europese Airless pistolen
- 6901-G (aansluiting 7/8") voor Amerikaanse Airless pistolen
- 6901-M 1.5 (aansluiting M 18 x 1.5 mm)

- 6907 **Metaaldichting**
(1 blister verpakking bevat 5 dichtingen)



Simpel te gebruiken

- ➔ Handvast montage, geen gereedschap nodig
- ➔ Onbreekbare aanraakbeveiliging

Aërodynamische vormgeving

- ➔ Voorkomt druppelvorming

Instelbare spuitrichting

- ➔ Eenvoudig met de hand verstelbaar van horizontaal naar vertikaal

Aluminium schroefdraadmoer


- ➔ Roest of corrodeert niet

De Tipkeuze is erg eenvoudig

De ASM **kleurgecodeerde** tips en de **selectietabel** maken het eenvoudig de juiste keuze te maken voor de Tipgrootte en spuihoek. Bij bestellingen simpel het tipnummer toevoegen bij **Uni-Tip** nummer **69** bv. 69-517

Spuitbreedte

- ➔ De ideale spuitafstand t.o.v. het object is ca. 30 cm
- ➔ De spuihoek bepaald de spuitbreedte, bv 225 mm bij tip 517



For professional painters who demand quality and value.™

ASM Uni-Tips

350 bar / 5000 psi

Superieure Airless-tip voor een perfect spuitbeeld en lange levensduur

- ➔ **Uni-Tip** is draaibaar en universeel in cilinder-diameter
- ➔ De **Tipkern** is van Wolfram-carbide, een hoogwaardig sinterharde legering, deze garandeert een **perfect spuitbeeld** en een lange levensduur van de spuihoek
- ➔ De **kleurgecodeerde** handgrepen maken de keuze voor de tipgrootte zeer eenvoudig
- ➔ Elke tip wordt individueel op spuitbeeld en spuihoek **getest**
- ➔ «**tipgrootte**», «**spuitpositie**» en «**reinigingspositie**» zijn duidelijk gemarkeerd
- ➔ De **Dubbele dichting** bestaat uit één stuk en is makkelijk in de tiphouder te plaatsen
- ➔ De **Uni-Tip** dichting is voor waterverdunbare en oplosmiddelhoudende materialen, geschikt

ASM Uni-Spuittips 69-XXX

| Grey .009 | Red .011 | Orange .013 | Yellow .015 | Blue .017 | Green .019 | Purple .021 | Brown .023 |
|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 209 | 211 | 213 | 215 | 217 | 219 | 221 | |
| 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 321 | |
| 409 | 411 | 413 | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 |
| | 511 | 513 | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 |
| | | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 | 623 |
| Black .025 | Black .027 | Black .029 | Black .031 | Black .035 | Black .053 | Black .061 | |
| | | | | | | | |
| 425 | 427 | 429 | 431 | | | | |
| 525 | | | | | | | |
| | | | 631 | 635 | 653 | 661 | |

ASM Uni-Spuittips voor markerwerkzaamheden 69-XXXST (voor straat en parkeerplaats markeringen)

| Yellow .015 | Blue .017 | Green .019 | Purple .021 | Black .027 |
|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 215 | 217 | | | |
| 315 | 317 | 319 | 321 | 327 |
| | 417 | | | |
| | 517 | | | |
| 615 | 617 | | | |

U.S. Patents: 4.715.537 / 4.736.892 / 4.830.281 / 5.094.402 / 5.294.053 / 5.379.938 (+ other U.S. + foreign patents pending)

ASM Uni-Tips – FINE FINISH 69FFXXX

(met voorverstuiver voor een optimaal spuitbeeld)

| Red .011 | Orange .013 | Yellow .015 | Blue .017 | Green .019 |
|----------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 211 | 213 | 215 | | |
| 311 | 313 | 315 | | |
| 411 | 413 | 415 | | |
| | 513 | | 517 | |
| | | | | 619 |



ASM 300

Airless pistool

250 bar / 3600 psi
met ASM-spuittiphouder
met ASM-spuittip
met draaikoppeling RVS
NPS 1/4" of M 16 x 1.5 mm



ASM 400

Airless pistool


350 bar / 5000 psi
met ASM-spuittiphouder
met ASM-spuittip
met draaikoppeling RVS
NPS 1/4" of M 16 x 1.5 mm



AG 2000 + 2000-L

Airless pistool

500 bar / 7500 psi
RVS uitvoering
BSP 1/4" of M 16 x 1.5 mm



ASM COMBO

Inline-Airless pistool

220 bar / 3200 psi
met ASM-spuittiphouder
met ASM-spuittip
met draaikoppeling NPS 1/4"

Verlenglansen 15 cm tot 2 m

Draaibare Kniestukken – Inline HD Rollers eveneens leverbaar

Airless-pistolen, ASM-tiphouders en ASM-tips hebben een viervoudige zekerheidsfactor (Combo = faktor 3)